

## INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILI ELEWACYJNYCH (SZTUKATERII ELEWACYJNEJ)

W trosce o długotrwały, estetyczny wygląd montowanych profili elewacyjnych prosimy o stosowanie się do poniższych zasad ich montażu:

1. Podstawową zasadą montażu jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powinno być równe, czyste, stabilne oraz oczyszczone z resztek farby, tynku (w przypadku starych elewacji). Przed nałożeniem kleju zalecamy zagruntowanie podłoża emulsją gruntującą.
2. Na elewacji należy oznaczyć miejsca montażu. Można dodatkowo zamontować listwę prowadzącą, której zadaniem jest utrzymanie profilu na żądanym miejscu do czasu związania kleju.
3. W przypadku montażu za pomocą klejów poliuretanowych (szczególnie zalecane w okresie jesiennym przy temperaturach niewiele przekraczających +5 °C) nadmiar kleju należy usunąć po całkowitym wyschnięciu piany poprzez odłamanie, odcięcie. Należy pamiętać o dokładnym pokryciu profilu klejem na miejscu styku ze ścianą (co najmniej 80 %).
4. Połączenie obu stykających się ze sobą profili elewacyjnych powinno być pokryte w co najmniej 80% przy użyciu kleju do klejenia sugerowanego przez producenta profili elewacyjnych.
5. Na łączeniu pomiędzy profilami może być lekko widoczna fuga. Aby uzyskać połączenie równe należy przed malowaniem fugę wypełnić masą akrylową np. Akryl do tynków firmy Den Braven, lub Akryl do szczelin Sitol 15 firmy Torggler. Masa akrylowa powinna wypełnić tylko szczelinę, nadmiar zmyć z powierzchni profilu wodą przy pomocy pędzla lub gąbki. Zalecamy robienie dystansu co kilka elementów.
6. Punkt styku profilu ze ścianą należy uszczelnić masą zabezpieczającą przed dostaniem się wilgoci (wody), która w przyszłości może osłabić łączenie.
7. Malowanie - Profile elewacyjne należy malować elewacyjnymi, elastycznymi farbami zewnętrznymi, w kolorze białym.

Gzymsy między piętrami i wieńczące powinny być osłonięte od góry obróbkami blacharskimi tak, aby nie dopuścić do bezpośredniej penetracji przez wodę. Powstawanie szczelin pomiędzy profilami nie jest wadą produktu.