

**ACELERANT P dodatek do tynków cienkowarstwowych powodujący wysychanie tynku w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nie ma negatywnego wpływu na obróbkę.**

## DAWKOWANIE

Tynk Akrylowy, Silikonowy i Silikatowy – 100 ml środka. Ustaw butelkę w pozycji pionowej, siłą nacisku na butelkę przelej 25 ml środka do dozownika. Dokładnie odmierzoną ilość przelej do 1 opakowania tynku 25 kg, czynność należy powtórzyć cztery razy w celu dodania zalecanej ilości środka. Wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Tynk nakładać na ścianę bezpośrednio po wymieszaniu z ACELERANT P. Tynk wzbogacony dodatkiem nie nadaje się do przechowywania. Unikać napowietrzenia tynku. Nie rozcieńczać dodatkowo wodą. Przed dozowaniem środka należy wziąć to pod uwagę. Czas wysychania Przy temperaturze ok. 20°C i wilgotności powietrza ok. 65% czasu całkowitego wysychania wynosi ok. 14 godzin. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie. Czyszczenie narzędzi Wodą, natychmiast po użyciu. Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24 miesiące – zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

## ZASTOSOWANIE

Do tynków akrylowych, siloksanowych i silikonowych gdy potrzebujemy skrócenia czasu schnięcia tynku w niekorzystnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. Zaleca się stosowanie gdy np. temperatura może spaść poniżej +5°C w czasie schnięcia tynku lub gdy wilgotność powietrza wynosi powyżej 65%. Środek może skrócić czas wysychania tynku do ok. 40% (przy tych samych warunkach).

## UTYLIZACJA

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

## BEZPIECZEŃSTWO

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA

SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

## OPAKOWANIE

1 l

