



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr HYDRO-6/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

LEPIK NA ZIMNO

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z papy asfaltowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Sp. J.
Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Miejsce produkcji wyrobu:
ul. Sztutowa 18a, 80-711 Gdańsk

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i nr akredytacji:

Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A, 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A, nr akredytacji AB 011.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa Pensky'ego [°C]	46 ± 0,5	
Zawartość wody, [%]	0,0	
Splywność w temperaturze (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h masy z papy asfaltowej	Brak spływania	
Giętkość w temperaturze -5°C	Brak rys i pęknięć	
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Bez wad	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165) na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (-a): Adam Kosiński - Współwłaściciel

Dziękowizna, dnia 16.10.2017 r.
(miejsce i data wystawienia)