

INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILI ELEWACYJNYCH (SZTUKATERII ELEWACYJNEJ)

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



W trosce o długotrwały, estetyczny wygląd montowanych profili elewacyjnych prosimy o stosowanie się do poniższych zasad ich montażu:

1. Podstawową zasadą montażu jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powinno być równe, czyste, stabilne oraz oczyszczone z resztek farby, tynku (w przypadku starych elewacji). Przed nałożeniem kleju zalecamy zagruntowanie podłoża emulsją gruntującą.
2. Na elewacji należy oznaczyć miejsca montażu. Można dodatkowo zamontować listwę prowadzącą, której zadaniem jest utrzymanie profilu na żądanym miejscu do czasu związania kleju.
3. W przypadku montażu za pomocą klejów poliuretanowych (szczególnie zalecane w okresie jesiennym przy temperaturach niewiele przekraczających +5°C) nadmiar kleju należy usunąć po całkowitym wyschnięciu piany poprzez odłamanie, odcięcie. Należy pamiętać o dokładnym pokryciu profilu klejem na miejscu styku ze ścianą (co najmniej 80 %).
4. Powierzchnie obu stykających się ze sobą profili elewacyjnych powinny być pokryte w co najmniej 80% przy użyciu kleju sugerowanego przez producenta profili elewacyjnych (np. Purocol Express firmy Soudal). Powstawanie szczelin pomiędzy profilami nie jest wadą produktu.
5. Na łączeniu pomiędzy profilami może być lekko widoczna fuga. Aby uzyskać połączenie równe należy przed malowaniem fugę wypełnić masą akrylową np. Akryl do tynków firmy Den Braven, lub Akryl do szczelin Sitol 15 firmy Torggler. Masa akrylowa powinna wypełnić tylko szczelinę, nadmiar zmyć z powierzchni profilu wodą przy pomocy pędzla lub gąbki.
6. Punkt styku profilu ze ścianą należy uszczelnić masą zabezpieczającą przed dostaniem się wilgoci (wody), która w przyszłości może osłabić łączenie.
7. Malowanie - Profile elewacyjne należy malować elewacyjnymi, elastycznymi farbami zewnętrznymi w kolorze białym.
8. Większe elementy np. gzymsy powinny być osłonięte od góry obróbkami blacharskimi tak, aby nie dopuścić do bezpośredniej penetracji przez wodę.

KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J.
Dziękowizna, ul. Warszawska 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. +48 (25) 756 38 88
biuro@kosbud.com.pl
www.kosbud.com.pl